

# Prodaro DirPrinter

Handbuch

Stand: 20.05.2026

Copyright © 2026 Prodaro Software GmbH & Co. KG, Wentorf



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>Allgemein</b> .....	<b>3</b>
Wie kann ich eine Datei- oder Ordnerliste drucken/speichern? .....	3
Wie kann ich das Programm per Kommandozeile/Batch steuern? .....	4

## Allgemein

### 1. Wie kann ich eine Datei- oder Ordnerliste drucken/speichern?

1. Wählen Sie auf der Registerseite **Ordner** in der Gruppe **Ordnerauswahl** einen Ordner aus.
2. Klicken Sie auf den Schalter **Ordner hinzufügen**. Der Ordner befindet sich nun in der Liste **Ausgewählte Ordner**. Wiederholen Sie diese Schritte so lange, bis sich alle Ordner, die Sie auflisten möchten, in der Liste befinden.

In der Liste **Ausgewählte Ordner** können Sie für jeden einzelnen Ordner festlegen, ob alle Unterordner dieses Ordners aufgelistet werden sollen oder nicht. Dazu wählen Sie die gewünschten Ordner in der Liste aus und ändern das Kontrollkästchen **Unterordner auflisten** nach Ihren Wünschen.

3. Wechseln Sie auf die Registerseite **Dateien**. Dort klicken Sie auf den Schalter **Alle Dateien anzeigen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.
4. Wechseln Sie auf die Registerseite **Layout**. In der Gruppe **Layout** wählen Sie aus, was ausgedruckt oder in einer Datei gespeichert werden soll:

- **Datei- & Ordnerliste**: Es wird eine Liste ausgegeben, die zu jeder gefundenen Datei eine Zeile enthält. In jeder Zeile kann z. B. der Dateiname, der Ordnername, die Dateigröße usw. ausgegeben werden. Welche dieser Daten ausgegeben wird, wird wie folgt festgelegt:

Wechseln Sie auf die Registerseite **Spalten**. Dort klicken Sie auf den Schalter **Alle entfernen**. Anschließend wählen Sie in der Liste **Verfügbare Spalten** das Feld **Ordner (angezeigt, langsam)** aus und klicken auf den Schalter **Auswahl übernehmen**. Das Feld muss sich nun in der Liste **Spalten zum Auflisten** befinden. Fügen Sie auf die gleiche Weise das Feld **Dateiname mit Dateiendung (angezeigt, langsam)** hinzu. Auf Wunsch können auch weitere Felder wie z. B. **Größe** (Dateigröße) oder **Geändert Datum** (Änderungsdatum) hinzugefügt werden.

- **Nur Ordner in Liste mit komplettem Pfad**: Es wird eine Liste ausgegeben, die nur Ordnernamen enthält. Jeder Ordnername wird mit seinem kompletten Pfad ausgegeben. Dateinamen werden nicht ausgegeben.
- **Ordnernamen als Baum**: Die Ordnernamen werden in einer Baumdarstellung ausgegeben. Dateinamen werden nicht ausgegeben.

5. Klicken Sie nun auf den Schalter **Start**. Es öffnet sich das Fenster **Export**. Dort können Sie auswählen, ob Sie die Datei-/Ordnerliste drucken oder in einem bestimmten Dateiformat speichern möchten. Bestätigen Sie dieses Dialogfenster mit dem Schalter **Exportieren**, **Drucken** oder **Vorschau** unten rechts. Je nach Ausgabeart ist dieser Schalter anders beschriftet.

## 2. Wie kann ich das Programm per Kommandozeile/Batch steuern?

### Ordner einlesen

Mit dem Parameter **Dir** werden Ordner angegeben, die eingelesen werden sollen. Mehrere Ordner werden durch ein Semikolon ; voneinander getrennt. Die Ordnerangabe muss von doppelten Anführungsstrichen eingeschlossen sein.

Ob und wie Unterverzeichnisse dieses Ordners eingelesen werden, wird mit dem Parameter **SubDirs=X** bestimmt. X kann folgende Werte annehmen:

- -1: Alle Unterordner einlesen. Dies ist die Standardeinstellung, wenn der Parameter **SubDirs** nicht angegeben ist.
- 0: Keine Unterordner einlesen.
- Beliebige Zahl größer als 0: Alle Unterordner bis zu dieser Ebene/Tiefe einlesen.

### Beispiele

#### Batch

```
ProdarDIR.exe Dir="C:\EinOrdner" SubDirs=-1
```

Listet alle Dateien im Ordner "C:\EinOrdner" und allen Unterordner auf.

#### Batch

```
ProdarDIR.exe Dir="C:\EinOrdner;C:\Meine Daten;D:\Ordner3" SubDirs=0
```

Listet alle Dateien in den Ordnern "C:\EinOrdner", "C:\Meine Daten" und "D:\Ordner3" auf. Unterordner werden ignoriert.

### Einstellungen einlesen

Über den Menüpunkt **Datei > Einstellungen speichern** können alle Einstellungen, die im Hauptfenster vorgenommen wurden, in eine Datei gespeichert werden. Diese Datei kann per Parameter **ImportTemplate** oder per **namenlosen Parameter** geladen werden. Der Dateiname muss mit Ordnerangabe erfolgen und von doppelten Anführungsstrichen

eingeschlossen sein. Wenn der namenlose Parameter verwendet wird, muss dieser als erster Parameter ans Programm übergeben werden.

### Beispiele

#### Batch

```
ProdarDIR.exe "C:\EinOrdner\EinstellungenBeispiel.dirp"
```

#### Batch

```
ProdarDIR.exe ImportTemplate="C:\EinOrdner\EinstellungenBeispiel.dirp"
```

### Zieldatei des Exports festlegen

Mit dem Parameter **ExportFileName** wird der Zieldateiname des Exports (PDF, HTML, usw.) festgelegt. Der Dateiname muss mit Ordnerangabe erfolgen und von doppelten Anführungsstrichen eingeschlossen sein. Ob diese Datei mit oder ohne Sicherheitsabfrage überschrieben werden soll, kann in den [Export-Einstellungen](#) festgelegt werden.

#### Beispiel

#### Batch

```
ProdarDIR.exe ExportFileName="C:\AusgabeTest\Export.pdf"
```

### Export-Einstellungen einlesen

Mit dem Parameter **ExportTemplate** kann eine Export-Vorlage geladen werden. Im Export-Fenster können alle Einstellungen dieses Fensters über den Schalter **Vorlagen** in eine Export-Vorlage gespeichert werden. Die Vorlage wird über ihren Namen identifiziert, der von doppelten Anführungsstrichen eingeschlossen sein muss. Wenn zusätzlich der Parameter **ExportFileName** angegeben ist, wird der Export automatisch bei Programmstart ausgeführt und das Programm danach beendet.

#### Beispiel

#### Batch

```
ProdarDIR.exe ExportTemplate="Eine Exportvorlage"
```